

ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 12V [smd 3528]

СЕРИЯ RT-5000 12V ... (3528, 300 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей и минимальной стоимостью
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения



ПРИМЕНЕНИЕ


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин в помещениях
- Подсветка световых коробов, матовых и прозрачных поверхностей

ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Длина ленты 5м на катушке

Сечение ленты (мм):

RT*-5000



Параметры RT*-5000 [smd 3528]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Световой поток для белого цвета, Lm	120lm	600lm
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	4.8W	24W
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12
Доступные цвета		

*Выпускаются серии на белой и коричневой плате.

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А.
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 3 светодиода (5см).
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

ЛЕНТА RT-5000 МАСШТАБ 1:1

RT 2-5000 12V WHITE (3528, 300 LED, LUX)

