

# ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 12V [smd 5060]

СЕРИЯ RT-5000 12V ... (5060, 150 LED)

## ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3M на обратной стороне
- Провода на конце для подключения

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей




## ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Длина ленты 5м на катушке

Сечение ленты (мм):

RT\*-5000



### Параметры RT\*-5000 [smd 5060]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	30	150
Световой поток для белого цвета, Lm	260lm	1 300 lm
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	7.2W	36W
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-D12040
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12
Доступные цвета		

\* Производятся серии RT-5000, RT 2-5000, RT 3-5000 на белой и коричневой плате.

1. Во избежание повреждения ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 3 светодиода (10см).
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

