

# ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X2 [smd 3528]

СЕРИЯ RT-5000 24V ... 2X2 (3528, 1200 LED)

## ОПИСАНИЕ


- Лента сверхвысокой яркости
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение
- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений



Сечение ленты (мм):



## ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Два ряда, двойная плотность светодиодов 2x2
- Длина ленты 5м

### Параметры RT 2-5000 [smd 3528 2x2]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	240	1200
Световой поток для белого цвета, Lm	480lm	2400lm
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	16.8W	84W
Потребляемый ток, Ампер	0.7A	3.5A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3.5А.
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 12 светодиодов (5см).
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.