

ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X [SMD 3528]

СЕРИЯ RT-5000 24V ... 2X (3528, 600 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента увеличенной яркости
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серии на белой и коричневой плате

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Подсветка витрин ювелирных магазинов


ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты 5м на катушке



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Параметры RT 2-5000 [smd 3528 2x]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120	600
Световой поток для белого цвета, Lm	240lm	1200lm
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	9.6W	48W
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24060
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-60F-24
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А.
2. Разрезается на отрезки 5см минимум по 6 светодиодам.
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.