

ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X [smd 5060]

СЕРИЯ RT-5000 24V ... 2X (5060, 300 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента увеличенной яркости
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3M на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Подсветка витрин ювелирных магазинов




ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты 5м, на катушке

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Параметры RT 2-5000 [smd 5060 2x]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Световой поток для белого цвета, Lm	420lm	2100 lm
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	14.4W	72W
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 6 светодиодов (10см).
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.