

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 24V 2X [smd 3020]

СЕРИЯ RT-5000 24V ... 2X (3020, 600 LED)

ОПИСАНИЕ

- Узкая лента шириной 5мм
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе


ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Световое оформление витрин
- Подсветка стеклянных столов, барных стоек, полок, стеллажей



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3020 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты на катушке 5м

Параметры RT 2-5000 [smd 3020 2x]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120	600
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	8.4W	42W
Потребляемый ток, Ампер	0.35A	1.75A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24060
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-50-24
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 6 светодиодов (5см)
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца