

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 12V [smd 5060]

СЕРИЯ RTW-5000X 12V ... (5060, 150 LED)

## ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей
- Герметичная гибкая лента класс IP
- Провода на конце для подключения
- Выпускаются серии на белой и коричневой плате



## ПРИМЕНЕНИЕ


- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв
- Подсветка интерьера авто (при наличии стабилизатора)

## ПАРАМЕТРЫ


- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Виды герметизации:
  - RTW\*-5000P – ПВХ-трубка. Класс IP65
  - RTW\*-5000E – тонкая заливка герметиком. Класс IP66
  - RTW\*-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67
  - RTW-5000EP – заливка герметиком в ПВХ-основание. Класс IP67

Сечение ленты (мм):


RTW\*-5000P




RTW\*-5000E



RTW\*-5000PG



RTW-5000EP



## Параметры RTW\*-5000 [smd 5060]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	30	150	
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V	
Мощность, Ватт	7.2W	36W	
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-D12040	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12	

\*Выпускаются серии на белой и коричневой плате.

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RTW 3-5000PG 12V WHITE (5060, 150 LED)

ЛЕНТА RTW 3-5000PG МАСШТАБ 1:1