



ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X2 [smd 3528]

СЕРИЯ RTW-5000PG 24V ... 2X2 (3528, 1200 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента сверхвысокой яркости
- Герметичная гибкая лента IP67
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе




ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв

ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Два ряда, двойная плотность светодиодов 2x2
- Длина ленты 5м на катушке
- Герметизация:
 - RTW 2-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. IP67

Сечение ленты (мм):



RTW 2-5000PG 24V WHITE 2X2 (3528, 1200 LED)

Параметры RT 2-5000 [smd 3528 2x2]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	240	1200	
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V	
Мощность, Ватт	16,8W	84W	
Потребляемый ток, Ампер	0.7A	3.5A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24	

ЛЕНТА RTW 2-5000PG 2X2 МАСШТАБ 1:1



1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3.5А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.