

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X [smd 3528]

СЕРИЯ RTW-5000X 24V ... 2X (3528, 600 LED)


ОПИСАНИЕ

- Лента увеличенной яркости
- Герметичная гибкая лента
- Провода на конце для подключения
- Серии на белой и коричневой плате




Сечение ленты (мм):


RTW 3-5000E



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PG



ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв

ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты на катушке 5м
- Виды герметизации:
 - RTW 2-5000P – ПВХ-трубка. Класс IP65
 - RTW 2-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67
 - RTW-5000E – тонкая заливка герметиком. Класс IP66

Параметры RTW*-5000 [smd 3528 2x]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	120	600	
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V	
Мощность, (Ватт)	9.6W	48W	
Потребляемый ток, (Ампер)	0.4A	2A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24060	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-60F-24	

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца

RTW 2-5000PG 24V RED 2X (3528, 600 LED)

ЛЕНТА RTW 2-5000PG МАСШТАБ 1 : 1