

ОТКРЫТЫЕ ГИБКИЕ ЛИНЕЙКИ [5мм цилиндр]

СЕРИЯ ARL-300 ... (18 LED)

ОПИСАНИЕ

- Равномерная подсветка поверхностей с близкого расстояния
- Удобство монтажа
- Разъемы для подключения
- В комплекте провода и крепеж

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв
- Световое оформление витрин (короба, ступени)


ПАРАМЕТРЫ

- 18шт сверхярких выводных светодиодов:
 - цилиндр 5мм, угол 100° для ARL-300
 - цилиндр "Helmet" 4.8мм, угол 120° для ARL-300 (5053)
- Длина линеек 30см
- Гибкая тонкая плата (радиус изгиба до 2см)



Сечение линейки (мм):

ARL-300



Параметры ARL-300

Параметр	для 1шт	для 20шт
Количество светодиодов, шт	18	360
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	1.44W	29W
Потребляемый ток, Ампер	0.12A	2.4A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-F12005	ARPV-D12040
Рекомендуемый БП (пластик/кожух)	ARPV-SC1E-12003C	HTS-40F-12
Доступные цвета		

*Выпускаются серии HL-300, ARL-300, ARL-300 (5053).

1. Во избежание повреждения линеек НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение более 20шт.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
3. Разрезается на отрезки минимальной длины 3 светодиода (5см).

